FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°





ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
3	Screw	Steel	Ni Plated
2	Pin header	Copper alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/10	150/10	300/10
EC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/17.5	300/17.5	600/17.5
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M2.5, 0.4/3.54		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	0.5-1.5/22-16		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	6.35/N=02~25P		
剥线长度/Stripping length(mm)	7-8		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD:

CHKD:

DRFT: XieXD 2020.05.25

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG16R-B-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: DG16R-C01 REV T0

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 2:1 SHEET 1/1