

총람

제품 장점



RA-EBBF-2010-F-25040000001

배터리 교환용 수 플로트 커넥터, 정격 전류: 전력 60A, 신호 5A, 정격 전압 72V DC, 내전압 1500V AC, 절연 저항 > 500MΩ, 기계적 수명 ≥ 5000회, 당기는 힘 > 50N, 작동 온도: -40~ 105 °C, 염수 분무에 72h 저항, 난연 등급 UL94-V0, 환경 방호 RoHS.

제품 장점

- 제품 상호 매칭에는 포지티브 및 네거티브 삽입 기능이 있음
- 제품 꼴을 때 부동량 차체와 배터리 사이 간극량 보전
- 가이드 포스트가 서로 정렬되어 편리하고 빠르게

제품 인증

RoHS

기술 데이터

제품 도면

3D

□

Marking

Series	DA
	DEE
	DQ
	DF

기술적인 매개변수

절연 저항	≥500MΩ
기계적 수명	≥5000次

versions

Connection method	Spring cage connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
Number of positions	48B
	20
	1
	24

약세사리

비즈니스 데이터

발주 번호	25040000001
포장 단위	
MOQ	
제품 무게 (포장 제외)	