

총람

제품 장점



RM-EBBR-2006-M-25070000001

퀵 핸들 보조 플러그인 플러그, 정격 전류: 전력 50A, 신호 2A, 정격 전압 110V DC, 내전압 500V AC, 절연 저항 > 100MΩ, 기계적 수명 ≥ 3000회, 당기는 힘 > 30N, 작동 온도: -40~105℃, 염수 분무에 72h 저항, 난연 등급 UL94-V0, 환경 방호 RoHS.

제품 장점

- ☒ 빠른 플러그인 연결
- ☒ 제품 뽑을 때 손잡이 힘으로 잠금해제 가능
- ☒ 높은 플러그 수명
- ☒ 외형적 아름다움, 인체 기능학적 디자인

제품 인증

RoHS

기술 데이터

제품 도면

3D

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

기술적인 매개변수

절연 저항	≥100MΩ
기계적 수명	≥3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	1 module
	14
	15

악세사리

비즈니스 데이터

발주 번호	25070000001
포장 단위	
MOQ	
제품 무게 (포장 제외)	