

## 총람

### 제품 장점



### PM-EBS-0004-M-L300-25020000010

빠른 인라인 수 커넥터, 정격 전류 2A, 정격 전압 48V DC, 내전압 300V AC, 절연 저항 > 30MΩ, 방호 등급 IP66, 기계적 수명 ≥100회, 당기는 힘 > 25N, 작동 온도: -25℃~+80℃, 염수 분무 저항: 중성 염수 분무 48h, 난연 등급 UL94-V0, 환경 방호 RoHS 색상: 단열재 삽입-빨간색.

### 제품 장점

- ☑ 작은 구조와 높은 공간 활용도
- ☑ 불일치 방지, 간단한 인터페이스
- ☑ 직접 플러그인 작동, 편리하고 빠름
- ☑ 내핀 절연체 색상이 달라 식별이 편리함
- ☑ 외형적 아름다움, 인체 기능학적 디자인

### 제품 인증

# RoHS

## 기술 데이터

### 제품 도면

### 3D

□

### 기술적인 매개변수

|        |        |
|--------|--------|
| 정격 전압  | 48V DC |
| 절연 저항  | ≥30MΩ  |
| 기계적 수명 | ≥100次  |

### Marking

|        |    |
|--------|----|
| Series | DD |
|        | DK |

### versions

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Connection method   | Screw connection |
| Female/Male         | Female           |
| Dimension           | 16A              |
|                     | 6B               |
|                     | 10B              |
|                     | 16B              |
|                     | 24B              |
|                     | 48B              |
| Number of positions | 8                |
| 환경 매개변수             |                  |
| 방호 등급               | MatchingIP66     |
| 선재                  |                  |
| 적용 와이어 범위           | 3.55~3.85mm      |

|      |
|------|
| 악세사리 |
|      |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 비즈니스 데이터      |             |
| 발주 번호         | 25020000010 |
| 포장 단위         |             |
| MOQ           |             |
| 제품 무게 (포장 제외) |             |