

총람

제품 장점



PM-EBS-0002-M-L300-25020000002

빠른 인라인 수 커넥터, 정격 전류 2A, 정격 전압 48V DC, 내전압 300V AC, 절연 저항 > 30MΩ, 방호 등급 IP66, 기계적 수명 ≥100회, 당기는 힘 > 25N, 작동 온도: -25℃~+80℃, 염수 분무 저항: 중성 염수 분무 48h, 난연 등급 UL94-V0, 환경 방호 RoHS 색상: 단열재 삽입-빨간색.

제품 장점

- ☑ 작은 구조와 높은 공간 활용도
- ☑ 불일치 방지, 간단한 인터페이스
- ☑ 직접 플러그인 작동, 편리하고 빠름
- ☑ 내핀 절연체 색상이 달라 식별이 편리함
- ☑ 외형적 아름다움, 인체 기능학적 디자인

제품 인증

RoHS

기술 데이터

제품 도면

3D

□

기술적인 매개변수

정격 전압	48V DC
절연 저항	≥30MΩ
기계적 수명	≥100次

Marking

Series	DD
	DK

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	6
환경 매개변수	
방호 등급	MatchingIP66
선재	
적용 와이어 범위	3.55~3.85mm

악세사리

비즈니스 데이터	
발주 번호	25020000002
포장 단위	
MOQ	
제품 무게 (포장 제외)	