

## 총람

### 제품 장점



## SA-EBBM-2003-F-25060000002

빠른 플러그인 소켓, 정격 전류: 전원 20A, 신호 2A, 정격 전압 110V DC, 내전압 500V AC, 절연 저항>100MΩ, 방호 등급: 소켓 일방적인 IP67, 기계적 수명 ≥3000회, 당기는 힘>20N, 작동 온도 : -40℃~85℃, 염수분무 72h 저항, 난연등급 UL94-V0, 환경방호 RoHS 색상: 잠금 링 파란색

### 제품 장점

- 빠른 플러그인 연결
- 플러그가 도착하면 청각과 시각적 피드백 있음
- 높은 플러그 수명
- 외형적 아름다움, 인체 기능학적 디자인

### 제품 인증

# RoHS

## 기술 데이터

### 제품 도면

### 3D

□

### Marking

classification	Insert
Series	DD
	DE
	DM

### 기술적인 매개변수

절연 저항	≥100MΩ
기계적 수명	≥3000次

## versions

Connection method	Crimping connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
Number of positions	4
	2

## 환경 매개변수

방호 등급	MatchingIP67
-------	--------------

## 약세사리

## 비즈니스 데이터

발주 번호	25060000002
포장 단위	
MOQ	
제품 무게 (포장 제외)	